



CUISSINE

Dégraissants

Solicuisine

SOLICUISINE

Dégraissant **5 L**



➤ **Dégraissant suractif**

Dissout toutes les graisses fraîches

➤ **Polyvalent**

S'utilise sur tous les appareils et tous types de sols et surfaces en milieu alimentaire

➤ **Formule peu moussante**

Facile à rincer

➤ **Formule concentrée**

➤ **Apte au contact alimentaire**



PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. SOLICUISINE DÉGRAISSANT est un puissant dégraissant qui dissout très rapidement les graisses animales, végétales et les résidus protéiques.

SOLICUISINE DÉGRAISSANT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s'utilise sur :

- toutes les surfaces de laboratoires: sols, murs, etc.
- tous les matériels, appareils ou équipements de laboratoires : grilles de hottes, friteuses, sauteuses, etc.

MODE D'EMPLOI

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s'utilise pur ou dilué, en mode manuel ou mécanique (centrale, nettoyeur haute pression, etc.).

• Friteuses:

- Vidanger l'huile usagée et éliminer les résidus.
- Remplir la cuve d'une solution d'eau et de Solicuisine dégraissant dilué à 10% (selon le degré d'encrassement) : 2L de produit pour une cuve d'une capacité de 20L.
- Monter en température : 70 °C environ.
- Laisser agir de 30 min. à 1h selon l'encrassement de la friteuse.
- Laisser refroidir.
- Éteindre l'appareil, le vidanger et bien rincer.
- Laisser sécher et remettre l'huile.

• Grilles de hottes:

- Faire tremper dans une solution d'eau et de SOLICUISINE DÉGRAISSANT dilué à 10% (0,8 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau).
- Laisser agir 1/4 d'heure et bien rincer à l'eau potable (sur aluminium réduire à 2 min.). Bien rincer à l'eau potable.

- **Matériels:** Par trempage ou pulvérisation avec une solution de SOLICUISINE DÉGRAISSANT à 10% (0,8 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau). Bien rincer à l'eau potable.

- **Sols:** Diluer dans un seau d'eau tiède à 5% (0,5 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau en moyenne). Bien rincer à l'eau potable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Contient de l'hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. rincer la peau à l'eau / se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'abri du gel. Ne pas mélanger ce produit avec des produits acides.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide jaune à marron
- pH=13,5
- Densité relative (eau = 1) 1,03
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.



SOLICUISINE DÉGRAISSANT	
contient entre autres composants	
moins de 5%	EDTA et sels, agents de surface anioniques
Contient également : parfum	

LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	S470709
GENCOD:	3 34 602 470 709 7
U.C.:	jerrican 5 L
U.C./carton:	4
Cartons/couche:	8
Couches/palette:	4
Cartons/palette:	32