



Dégraissants

Inox

Décapants



SOLICUISINE

► Dégraissant 5 L

Solicuisine



POINTS FORTS

- Dégraissant suractif
- Apte contact alimentaire

Polyvalent

Formule peu moussante

Concentré
(dilution de 5 à 10%)

AVANTAGES

- Dissout toutes les graisses fraîches
- S'utilise sur tous les appareils et matériels de laboratoires (friteuses, hottes, matériel de cuisine, etc.)
- Efficace sur les sols en milieu alimentaire
- Facile à rincer
- Économique (100 à 200 ml par litre d'eau utilisé)

FICHE TECHNIQUE



SOLICUISINE
Dégraissant 5 L



CUISINE

▶ PROPRIÉTÉS

- SOLICUISINE DÉGRAISSANT est un puissant dégraissant alimentaire qui dissout très rapidement les graisses animales, végétales et les résidus protéiques.

SOLICUISINE DÉGRAISSANT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

▶ UTILISATION

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s'utilise sur :

- toutes les surfaces de laboratoires : sols, murs, etc.
- tous les matériels, appareils ou équipements de laboratoires : grilles de hottes, friteuses, sauteuses, etc.

▶ MODE D'EMPLOI

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s'utilise pur ou dilué, en mode manuel ou mécanique (centrale, nettoyeur haute pression, etc.).

• Friteuses:

- Vidanger l'huile usagée et éliminer les résidus. Remplir la cuve d'une solution d'eau et de SOLICUISINE DÉGRAISSANT dilué entre 5 et 10% (entre 1 et 2 L de produit pour une cuve d'une capacité moyenne de 20 L).
- Monter en température: 70 °C environ.
- Laisser agir 15 à 30 minutes, vider et bien rincer à l'eau potable.

• Grilles de hottes:

- Faire tremper dans une solution d'eau et de SOLICUISINE DÉGRAISSANT dilué entre 5 et 10% (0,4 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau).
- Laisser agir 1/4 d'heure et bien rincer à l'eau potable (sur aluminium réduire à 2 min). Bien rincer à l'eau potable.

- **Matériels:** Par trempage ou pulvérisation avec une solution de SOLICUISINE DÉGRAISSANT à 10% (0,8 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau). Bien rincer à l'eau potable.

- **Sols:** Diluer dans un seau d'eau tiède à 5% (0,5 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d'eau en moyenne). Bien rincer à l'eau potable.

▶ CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide jaune à marron
- pH=13,5
- Densité relative (eau = 1) 1,03
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

SOLICUISINE DÉGRAISSANT contient entre autres composants
moins de 5% EDTA et sels, agents de surface anioniques
Contient également : parfum



▶ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Contient de l'hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. rincer la peau à l'eau / se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

▶ MANIPULATION ET STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'abri du gel. Ne pas mélanger ce produit avec des produits acides.

▶ LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470709
Gencod:	3 34 602 470 709 7
U.C.:	bidon plastique de 5 L
Nbre U.C./carton:	4
Nbre cartons/lit:	8
Nbre lits/palette:	4
Nbre U.C/palette:	32